



## Entretien et nettoyage

Le tissu Sur Last est conçu pour être entretenu facilement. Il peut être lavé, brossé et rincé. Un entretien régulier est important pour garantir une bonne longévité du tissu SurLast.

### Pour le nettoyage courant

- Versez 700 ml de savon doux (Woolite, Dreft, savon Ivory) dans 4 litres d'eau dont la température ne doit excéder 37°C.
- Nettoyez le tissu avec une brosse à poils doux.
- Rincez soigneusement à l'eau froide
- Séchez à l'air
- N'appliquez jamais de chaleur sur les tissus

### Pour les taches difficiles

- Versez une tasse de javel au maximum dans 4 litres d'eau.
- Aspergez légèrement la face du tissu non enduite.
- Ne laissez pas tremper le tissu. Une exposition prolongée à des produits corrosifs peut endommager l'enduit.
- Rincez immédiatement. N'attendez pas plus de deux minutes.
- Si vous nettoyez le tissu avec des produits corrosifs (comme de la javel), il devra être retraité (avec du 303 High Tech Fabric Guard, par exemple) pour qu'il retrouve son imperméabilité.

### Traitement protecteur supplémentaire du tissu

Dans le cadre du processus de finition, les tissus SurLast sont traités au fluorocarbure, qui améliore leur caractère hydrofuge. Cette finition est conçue pour durer plusieurs années, mais nécessite une nouvelle application après un grand nettoyage. Sur la base des résultats obtenus lors d'essais, Glen Raven recommande le 303 High Tech fabric Guard™, comme produit de protection supplémentaire privilégié pour les tissus SurLast. Les tissus nécessitent un nouveau traitement après un grand nettoyage ou après cinq ans d'utilisation. Pour de plus amples

renseignements sur les produits de traitement protecteur, veuillez visiter [www.303products.com](http://www.303products.com)

303 High Tech Fabric Guard est disponible chez ANP pour des informations supplémentaires veuillez visiter [www.anp.ca](http://www.anp.ca) ou nous joindre au 819-364-3642

### Nettoyeurs professionnels

Vous pouvez faire appel à des sociétés professionnelles de nettoyage d'auvent. Pour évaluer les services d'une société professionnelle, renseignez-vous sur son expérience des tissus SurLast et sur ses connaissances des conditions de nettoyage et de traitement de protection. **NE JAMAIS NETTOYER À SEC** les tissus SurLast .

### Conseils utiles

Protégez la zone qui entoure le tissu SurLast lorsque vous utilisez de l'eau de Javel – elle peut décolorer les tissus qui ne sont pas des produits SurLast. Toujours rincez abondamment le tissu SurLast pour en retirer complètement l'eau Javel.

Les tissus SurLast sèchent très rapidement à l'air. Un séchage au sèche-linge n'est pas nécessaire.

Si le tissu est froissé, vous pouvez, si nécessaire, utiliser un fer, mais seulement s'il est réglé sur synthétique \*. Étant donné que certains fers à repasser dépassent la température recommandée de 40°C sur synthétique, faites un essai dans un petit coin discret, avant de repasser tout le morceau de tissu.

**N'utilisez PAS** de centrale vapeur ni un fer réglé sur vapeur.

L'utilisation d'eau de Javel et/ou une application sur un tissu d'âge avancé peuvent endommager le fil de couture et autres composantes qui ne sont pas produits par SurLast.

\*Les réglages de la chaleur pour les tissus synthétiques ne dépassent généralement pas 60°C.