

TOITS CAMPEUR – SOIN ET ENTRETIEN

Les toits campeur ne sont conçus que pour des usages de courte durée. Ils ne sont pas prévus ni garantis pour servir de logement de durée moyenne ou permanente.

1. Ne laissez jamais votre toit campeur sans surveillance pendant de longues périodes.
2. Vous devez prendre soin de vos toiles de bateau pour en prolonger la durée. Les toits et les toits campeur mal entretenus, notamment, peuvent être sujets aux fendillements, aux déchirures et aux fuites.
3. Les toits campeur, les toits de pontons et les toits convertibles doivent être enlevés par grands vents, à défaut de quoi ils pourraient causer des blessures et endommager le bateau.
4. Les toits campeur, les toits convertibles, les rideaux latéraux et les toiles d'habitacle et de proue doivent être enlevés lors du remorquage du bateau. Le toit bimini doit être posé à plat. Si elles demeurent en place pendant le remorquage, les toiles peuvent s'abîmer et endommager le bateau.

----- MISE EN GARDE -----

Tenir les tissus loin des flammes et des sources de chaleur. Ils sont ignifugés, mais ils ne sont pas incombustibles; ils prennent feu après une exposition prolongée à la flamme. Pour cette raison, évitez d'utiliser une flamme nue ou de cuisiner sous le toit de votre bateau et assurez-vous d'allumer votre barbecue à bonne distance du toit du bateau.