

## VINYLE CLAIR, PVC (0,20 et 0,30 mil) – SOIN ET ENTRETIEN

Le toit campeur d'ANP protège bien de la pluie; cependant, sous l'action des rayons UV du soleil, l'isinglass peut se dégrader plus rapidement que tout autre composant du toit. Les fenêtres en PVC sont également sensibles au soleil et se fendillent, se fissurent et perdent de leur transparence, à moins que vous ne réduisiez leur exposition à la lumière du soleil et suiviez les conseils ci-dessous.

### Consignes de nettoyage

1. Après chaque usage, rincez tout d'abord le PVC à l'eau douce à l'aide d'un tuyau d'arrosage et servez-vous d'un chiffon doux ou d'un gant de laine de mouton humide pour déloger la poussière ou les particules de saleté qui se sont accumulées. Répétez fréquemment cette opération pour enlever l'eau salée et les agents de pollution des surfaces en PVC.
2. Mélangez une solution légèrement savonneuse constituée de savon à vaisselle et d'eau dans un seau. Évitez d'utiliser des détergents ou des produits chimiques sur le vinyle afin de ne pas en abîmer l'enduit protecteur.
3. Trempez une éponge ou un chiffon doux non abrasif dans la solution savonneuse et lavez les faces intérieure et extérieure du vinyle.
4. Rincez à fond à l'eau froide au moyen d'un tuyau d'arrosage muni d'un gicleur réglé à faible pression. La plupart des savons ont tendance à assécher le vinyle et y laissent une légère pellicule.
5. Essorez le vinyle au moyen d'une peau de chamois jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Faites des mouvements circulaires, tordez le chamois lorsqu'il est mouillé et continuez à assécher les surfaces en vinyle.
6. Pour les nettoyages plus importants, nous vous recommandons le Klear-to-sea qui laisse un fini hydrofuge (*vous pouvez vous le procurer en vous adressant à ANP au 819-364-3642*).



### MANIPULER AVEC PRÉCAUTIONS

- Pour protéger le vinyle clair traditionnel contre les éraflures, il faut le manipuler le moins possible.
- La meilleure façon de manipuler les panneaux, c'est de les enlever et de les poser rapidement à plat afin de prévenir le contact vinyle contre vinyle.
- Une autre méthode consiste à utiliser une pièce de flanelle blanche taillée aux dimensions du panneau. Avant d'enrouler ce dernier, glissez une partie de la pièce de flanelle sur les dents de la fermeture éclair qui forme la partie inférieure du panneau, puis enroulez le tout.
- Cette méthode prévient le contact vinyle contre vinyle et élimine la plus grande partie de la moisissure. La flanelle se lave facilement et se remplace au besoin.
- Couvrez le PVC clair et évitez les longues expositions aux rayons UV du soleil.

## STRATAGLASS (0,40 mil) – SOIN ET ENTRETIEN



Vous pouvez choisir, pour plusieurs types de pare-brise de bateau ANP, les produits de qualité supérieure STRATAGLASS®.

Ces pare-brise sont faits d'un vinyle conventionnel poli, pressé et enduit, d'une épaisseur de 0,40 mil. L'enduit rend le vinyle plus résistant aux éraflures. Il est presque impossible de distinguer à l'œil le vinyle STRATAGLASS® d'un vinyle ordinaire.

Pour savoir ce qu'il en est, frottez légèrement une partie non apparente du vinyle avec un tampon Scotch® comme ceux que l'on utilise pour nettoyer les casseroles; s'il ne raye pas, il s'agit probablement d'un vinyle STRATAGLASS® ou ULTRASHIELD®.

### Consignes de nettoyage

1. L'enduit résiste aux éraflures, mais n'est pas à l'épreuve de ces dernières. Les rideaux doivent être manipulés avec de très grandes précautions.
2. Ne roulez jamais le vinyle s'il est couvert de sel ou de particules.
3. La meilleure façon de manipuler les panneaux, c'est de les enlever et de les poser rapidement à plat afin de prévenir le contact vinyle contre vinyle.
4. Une autre méthode consiste à utiliser une pièce de flanelle blanche que l'on trouve dans les magasins de tissus et de la tailler aux dimensions du panneau. Avant d'enrouler ce dernier, glissez une partie de la pièce de flanelle sur les dents de la fermeture éclair qui forme la partie inférieure du panneau, puis enroulez le tout. Cette méthode prévient le contact vinyle contre vinyle et élimine la plus grande partie de la moisissure. La flanelle se lave facilement et se remplace au besoin.
5. Il est très important de fermer les rideaux tous les jours pour en maintenir la forme et en minimiser la déformation.
6. Lavez les panneaux avec le produit SWOBBIT® et un savon doux après chaque usage. Rincez à fond avec de l'eau propre. On peut facilement sécher les panneaux à l'aide d'une raclette de la compagnie SWOBBIT®. Évitez de laisser sécher le savon sur la surface du panneau!
7. Limitez les grands nettoyages pour ne pas endommager l'article. Utilisez le nettoyant AQUATECH®.
8. Les documents promotionnels de STRATAGLASS® recommandent de ne pas utiliser de cires, de pâtes à polir et de produits supprimant les éraflures. Évitez également les abrasifs : les rayures sur l'enduit sont permanentes.